

# インサート材との密着性・シール性能が向上

Improving sealing performance of insert material

## インサート成形用 シーリングテープ HT56


Sealing Tape HT56 for insert molding

### 特 長 Features

- **インサート材にテープを貼り、  
樹脂成形をするだけで密着強度やシール性が向上**  
Improving sealing and adhesive performance by simply applying tape to the insert material
- **手間のかかる表面改質やポッティングなどが不要**  
No time-consuming surface modification or potting
- **常温でメタルインサート材との仮接着が可能**  
Temporary lamination with metal insert materials is possible at room temperature

#### 加工イメージ


Processing image



インサート材  
Insert Material




#### テープを巻く

Rolling up with tape



#### テープで挟む

Sandwiching with tape



インサート成形  
Insert Molding

### 適正素材例

Examples of applicable materials

- **金属:アルミ・ステンレス・銅・スチール など**  
Metals: aluminum・stainless steel・copper・steel etc.
- **樹脂:PPS・PBT・PA など**  
Resins: PPS・PBT・PA etc.

### 用途例

Applications

- **コネクター・バスバー・端子台などのインサート成形品**  
Insert molding products such as connectors, bus bars and terminal blocks
- **自動車内装パネルなどの樹脂・金属複合部品**  
Resin and metal composite parts such as car interior panels

※本製品は開発品のため、特性データは一般開示しておりません。詳細については、説明員にお声掛けください。

