

インサート材との密着性・シール性能が向上

Improving sealing performance of insert material

インサート成形用 シーリングテープ HT56


Sealing Tape HT56 for insert molding

特 長 Features

- **金型温度と樹脂成形時の熱により、キュア工程なしで密着強度やシール性を向上**
Improving sealing and adhesive performance without curing process due to mold temperature and heat during resin molding
- **テープ自体に微粘着性があるため、常温でメタルインサート材との仮接着が可能**
Because the tape itself is slightly sticky, temporary lamination with metal insert materials is possible at room temperature
- **表面改質やポッティングなどが不要**
No surface modification or potting

加工イメージ

Processing image




インサート材
Insert Material






テープを巻く

Rolling up with tape



テープで挟む

Sandwiching with tape



インサート成形
Insert Molding

適正素材例

Examples of applicable materials

- **金属:アルミ・ステンレス・銅・スチール など**
Metals: aluminum・stainless steel・copper・steel etc.
- **樹脂:PPS・PBT・PA など**
Resins: PPS・PBT・PA etc.

用途例

Applications

- **コネクタ・バスバー・端子台などのインサート成形品**
Insert molding products such as connectors, bus bars and terminal blocks
- **自動車内装パネルなどの樹脂・金属複合部品**
Resin and metal composite parts such as car interior panels

※本製品は開発品のため、特性データは一般開示しておりません。詳細については、説明員にお声掛けください。

